

INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICATIONS		BASICO WOOD 0,3	BASICO WOOD 0,5
FORMATO / SIZE	mm	1220x180	1220x180
SPESSORE / THICKNESS	mm	4,2	4,2
STRATO DI USURA / WEAR LAYER	mm	0,3	0,5
FINITURA DI PROTEZIONE / COATING		UV	UV
STRUTTURA / STRUCTURE		PVC	PVC
SUPERFICIE / SURFACE		embossed	embossed
SISTEMA CLIC / CLIC SYSTEM		UNICLIC	UNICLIC
BORDO BISELLATO / BEVELLED EDGE		NO	OK
CONFEZIONE / PACKAGE	PZ	10	10
	M <sup>2</sup>	2,196	2,196
	KG	18,6	18,6
PALETTA / PALLET	PZ	48	48
	M <sup>2</sup>	105,41	105,41
	KG (netto)	909	909
	KG (lordo)	939	939
CONTAINER	PZ	1248	1222
	M <sup>2</sup>	2740,6	2683,5
CATEGORIA ANTISCIVOLOSITÀ / ANTISLIP CATEGORY	DIN 51130	R 9	R 9
CLASSE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASS	EN 14041	DS	DS
IMPRONTA RESIDUA / RESIDUAL INDENTATION	EN 433	OK	OK
RESISTENZA AGENTI CHIMICI / CHEMICAL RESISTANCE	EN 423	OK	OK
ABBATTIMENTO ACUSTICO / SOUND REDUCTION	ISO 140-8	5 dB	5 dB
COMPORTEMENTO USURA / WEAR RESISTANCE	EN 660-2	GR.T	GR.T
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
EMISSIONI DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE		E1	E1
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA/WATER UNDERFLOORING HEATING	EN 649	OK	OK
CATEGORIA DI UTILIZZO / UTILIZATION CLASS		23/31	33/42
GARANZIA DEL PRODUTTORE / WARRANTY OF THE PRODUCER	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL	25 anni/years	25 anni/years
	COMMERCIALE MODERATO / LIMITED COMMERCIAL	5 anni/years	5 anni/years
	COMMERCIALE PESANTE/ INTENSIVE COMMERCIAL	-	-

Rev.00

