STRONG SPC

SURTECO DESIGN FLOORING

INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICATIONS		**LEGNO** WOOD	**PIETRA** STONE
FORMATO / SIZE	mm	1524 x 228	935 x 465
SPESSORE / THICKNESS	mm	6,5	6,5
STRATO DI USURA / WEAR LAYER	mm	0,55	0,55
ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO/ SOUND ISOLATION		1	1
FINITURA DI PROTEZIONE / COATING		UV	UV
SUPERFICIE / SURFACE		Embossed	Embossed
SISTEMA CLIC / CLIC SYSTEM		UNICLIC	UNICLIC
BORDO BISELLATO / BEVELLED EDGE		NO	SI
CONFEZIONE / PACKAGE	PZ	5	4
	M^2	1,737	1,739
	KG	19,5	17,4
PALETTA / PALLET	PZ	36	34
	M^2	62,532	59,126
	KG (netto)	702	626
CATEGORIA ANTISCIVOLOSITÀ / ANTISLIP CATEGORY	DIN 51130	R 10	R 9
CLASSE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO / SLIP RESISTANCE CLASS	EN 14041	DS	DS
IMPRONTA RESIDUA / RESIDUAL INDENTATION	EN 433	OK	OK
RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESISTANCE	m^2K/W	0,055	0,055
RESISTENZA AGENTI CHIMICI / CHEMICAL RESISTANCE	EN 423	OK	OK
ABBATTIMENTO ACUSTICO / SOUND REDUCTION	ISO 140-8	18 dB	18 dB
COMPORTAMENTO USURA / WEAR RESISTANCE	EN 660-2	GR.T	GR.T
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
EMISSIONI DI FORMALDEIDE / FORMALDEHYDE		E1	E1
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA/WATER UNDERFLOORING HEATING	EN 649	OK	OK
CATEGORIA DI UTILIZZO / UTILIZATION CATEGORY		23, 32, 41	23, 32, 41
RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT RESISTANCE		INDICE | STEP 6	INDICE | STEP 6
GARANZIA DEL PRODUTTORE / WARRANTY OF THE PRODUCER	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL	25 anni/years	25 anni/years
	COMMERCIALE MODERATO / LIMITED COMMERCIAL	5 anni/years	5 anni/years
	COMMERCIALE PESANTE/ INTENSIVE COMMERCIAL	-	-

DS · Bfl-s1 · E1 HCHO · UNICLIC® Produced under license of Uniclic - EP n° 0843763/U.S. patent n° 6,006,486 · 32 · EMISSIONI DANNI L'AIR INTERIEUR A+

www.surtecopavimenti.it