

INFORMAZIONI TECNICHE SPECIFICATIONS		WOOD	STONE
FORMATO SIZE	mm	1524 x 228	935 x 465
SPESSORE THICKNESS	mm	6,5	6,5
STRATO DI USURA WEAR LAYER	mm	0,55	0,55
ISOLAMENTO ACUSTICO DA CALPESTIO SOUND ISOLATION		1	1
FINITURA DI PROTEZIONE COATING		UV	UV
SUPERFICIE SURFACE		Embossed	Travertine
STRUTTURA STRUCTURE		Stone Polymer Composite	Stone Polymer Composite
SISTEMA CLIC CLIC SYSTEM		UNICLIC	UNICLIC
BORDO BISELLATO BEVELLED EDGE		NO	SI
CONFEZIONE PACKAGE	PZ	5	4
	M ²	1,737	1,739
	KG	19,5	19,5
PALETTA PALLET	PZ	36	34
	M ²	62,532	59,126
	KG (netto)	702	663
CATEGORIA ANTISCIVOLITÀ ANTISLIP CATEGORY	DIN 51130	R 10	R 10
CLASSE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE CLASS	EN 14041	DS	DS
IMPRONTA RESIDUA RESIDUAL INDENTATION	EN 433	OK	OK
RESISTENZA TERMICA THERMAL RESISTANCE	m ² K/W	0,055	0,055
RESISTENZA AGENTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE	EN 423	OK	OK
ABBATTIMENTO ACUSTICO SOUND REDUCTION	ISO 140-8	18 dB	18 dB
COMPORTEMENTO USURA WEAR RESISTANCE	EN 660-2	GR.T	GR.T
REAZIONE AL FUOCO FLAMMABILITY	BS EN 13501	Bfl-S1	Bfl-S1
EMISSIONI DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE		E1	E1
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO AD ACQUA WATER UNDERFLOORING HEATING	EN 649	OK	OK
CATEGORIA DI UTILIZZO UTILIZATION CATEGORY		23, 32, 41	23, 32, 41
RESISTENZA ALLA LUCE LIGHT RESISTANCE		INDICE STEP 6	INDICE STEP 6
GARANZIA DEL PRODUTTORE WARRANTY OF THE PRODUCER	RESIDENZIALE RESIDENTIAL	15 anni/years	15 anni/years
	COMMERCIALE MODERATO LIMITED COMMERCIAL	3 anni/years	3 anni/years
	COMMERCIALE PESANTE/ INTENSIVE COMMERCIAL	-	-

